



## Fiche Technique-DPH

### DPH-C5 Manchon de réhausse

#### COMPOSITION

DPH-C5 est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,475 kg

Hauteur: +182 mm to 225mm

#### MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: +/-80% CPP première qualité recyclé,  
+/-20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30 °C to +80°C

#### PACKAGING

Pièces par carton: 24 pcs

Poids du carton: 12,50 kg

Dimensions du carton: 480 x 395 x 505 mm

Cartons par palette: 24 pcs

Pièces par palette: 576 pcs

Dimensions de la palette: 100 x 120 x 220 cm

#### APPLICATIONS

Le manchon de réhausse, DPH-C5, est intercalé par vissage entre la base et la tête du plot pour réaliser les plots grandes hauteurs » de la gamme DPH.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

