



Fiche Technique

U-TILES Plateau de Finition Multifonctionnel

COMPOSITION

U-TILES est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,2 kg

Épaisseur du plateau : 25 mm

MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP)

Composition: + / - 80% CPP première qualité recyclé,
+ / - 20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30°C to +80°C

FIXATION

Gamme PB: se fixe avec PB-KIT-8, 12 mm sont à ajouter à la hauteur du plot.

Gamme DPH: se fixe avec U-Fix-Plate-1, 15 mm sont à ajouter à la hauteur du plot.

Gamme BC: se fixe avec U-Fix-Plate-1, 17 mm sont à ajouter à la hauteur du plot.

PACKAGING

Pièces par carton: 24 pcs

Poids du carton: 5,16 kg

Dimensions /carton: 61 x 24 x 24 cm

Cartons par palette: 64 pcs

Pièces par palette: 1536 pcs

Dimensions /palette: 100 x 120 X 220 cm

APPLICATIONS

U-Tiles est un accessoire de finition multifonctionnel. Il permet de finaliser, par de petites découpes, les terrasses en dalles, que ce soit contre le mur ou en habillage latéral. En outre, U-Tiles rend possible la pose d'éléments de carrelages de petite taille, laissant libre cours à la créativité des artisans afin d'obtenir un rendu esthétique optimal.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

